



DGS
PROFESIONAL
GRAPHICS

PVC Espumado

CARACTERISTICAS: Lámina blanca de PVC espumado rígido con alta durabilidad que puede ser expuesto a la intemperie, al igual, es termoformable y tiene un excelente anclaje de tintas.

MEDIDAS: 1.22mx2.44m de 3mm y 6mm

USOS Y APLICACIONES: Para señalizaciones, displays, colgantes, rotulado y para impresión en serigrafía y digital.

INFORMACION TECNICA:

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD DE MEDICION
COMPOSICION	PVC(Cloruro de Polivinilo)	NA
PESO ESPECIFICO	0.47	gm / cm ³
ABSORCION DE AGUA	≤1.0	%
RESISTENCIA A LA TENSION	12 - 20	Mpa
ALARGAMIENTO EN ROTURA	15 - 20	%
RESISTENCIA DE FLEXION	12 -18	Mpa
DUREZA SHORE D	45 - 50	D
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO VICAT	73 -76	°C
ALMACENAMIENTO:		
TEMPERATURA	28 ± 5	°C
HUMEDAD RELATIVA	50 ± 5	%
COMPORTAMIENTO AL FUEGO		
COMBUSTIBILIDAD	B (Material Combustible)	NA
EMISION DE HUMO	S1 (Material Combustible)	NA
CAIDA DE GOTAS O PARTICULAS INFLAMADAS	d0 (Material Combustible)	NA